

C La lámina mas elegante para tu coche daño por proyectil en caso de rotura.

Protégete de las miradas indiscretas y brillantes.

info@arlux.net www.arlux.net





CRISTALINE IR - BL

Estructura 2 Mil / 2 Ply Luz Visible Transmitida 72% Luz Visible Reflejada (Int) / (Ext) 9/8% UV Rechazada 99% IR Rechazado 87% Coeficiente de Sombra .58 Energía Solar Transmitida 44% Energía Solar Absorbida 47% Energía Solar Reflejada 9%	ESPECIFICACIONES	
Luz Visible Reflejada (Int) / (Ext) 9/8% UV Rechazada 99% IR Rechazado 87% Coeficiente de Sombra .58 Energía Solar Transmitida 44% Energía Solar Absorbida 47%	Estructura	2 Mil / 2 Ply
UV Rechazada 99% IR Rechazado 87% Coeficiente de Sombra .58 Energía Solar Transmitida 44% Energía Solar Absorbida 47%	Luz Visible Transmitida	72%
IR Rechazado 87% Coeficiente de Sombra .58 Energía Solar Transmitida 44% Energía Solar Absorbida 47%	Luz Visible Reflejada (Int) / (Ext)	9/8%
Coeficiente de Sombra .58 Energía Solar Transmitida 44% Energía Solar Absorbida 47%	UV Rechazada	99%
Energía Solar Transmitida 44% Energía Solar Absorbida 47%	IR Rechazado	87%
Energía Solar Absorbida 47%	Coeficiente de Sombra	.58
-	Energía Solar Transmitida	44%
Energía Solar Reflejada 9%	Energía Solar Absorbida	47%
	Energía Solar Reflejada	9%

Lámina Automóvil











