

Grey

TU HOGAR

La mejor defensa contra los efectos del sol

rechaza el calor del sol en verano

evita la fuga de calor en invierno

evita la decoloración de tus muebles

TU NEGOCIO

Evita el deslumbramiento

Mejora la visibilidad

ahorra en calefacción y aire acondicionado

evita la decoloración de los productos


“ **Contra la decoloración y el degradado por acción del sol** ”

info@arlux.net
www.arlux.net



WINDOW FILM

ARLUX



WINDOW FILM
ARLUX



Grey 50

ESPECIFICACIONES

Estructura	1,5 Mil / 2 Ply
Luz Visible Transmitida	45%
Luz Visible Reflejada (Int) / (Ext)	3/4%
UV Rechazada	99%
IR Rechazado	35%
Coefficiente de Sombra	.59
Energía Solar Transmitida	55%
Energía Solar Absorbida	36%
Energía Solar Reflejada	9%

Lámina edificio

Tipo de Aplicación

INTERIOR




★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★



★★★★★

* Ensayo realizado sobre cristal de 3mm.
Los datos de esta ficha no son exclusivos, ARLUX® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.