

TITAN

IR film

TU HOGAR



La mejor defensa contra
los efectos del sol

rechaza el calor del sol
en verano

evita la fuga de calor
en invierno

evita la decoloración de
tus muebles

TU NEGOCIO



Evita el deslumbramiento

Mejora la visibilidad

ahorra en calefacción
y aire acondicionado

evita la decoloración
de los productos

“ **Contra la
decoloración
y el degradado
por acción del
sol** ”

info@arlux.net
www.arlux.net



WINDOW FILM

ARLUX



WINDOW FILM
ARLUX



TITAN 60

IR film

ESPECIFICACIONES

Estructura	2 Mil / 2 Ply
Luz Visible Transmitida	64%
Luz Visible Reflejada (Int) / (Ext)	14/15%
UV Rechazada	99%
IR Rechazado	50%
Coefficiente de Sombra	.59
Energía Solar Transmitida	49%
Energía Solar Absorbida	28%
Energía Solar Reflejada	23%

Lámina edificio

Tipo de Aplicación

INTERIOR



Calidad Óptica

★★★★★




Seguridad

★★




Perdida Calor

★★



Bloqueo UV

★★★★★



Bloqueo Calor

★★

* Ensayo realizado sobre cristal de 3mm.
Los datos de esta ficha no son exclusivos, ARLUX® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.